

## SENTETİK HALAT TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Sentetik halat offroad uygulamalarında kullanıma uygun olmalıdır.
- 2- Uzunluk: 24 m.
- 3- Çap: 11 mm.
- 4- Malzeme: Spectra 1000
- 5- Halatın Doğrusal Ağırlığı: 64 gr/m. (+/-%10)
- 6- Halat Yapısı: Çekirdekte 12 taşıyıcı örgü, kaplamada 32 taşıyıcı örgü
- 7- Kopma dayanımı: 10.500 Kgf.
- 8- Sentetik halat sonundaki metal yüksük üzerinde Sarı dökme malzemedен imal kanca.
- 9- Daha iyi aşınma ve ısı direnci için pu kaplamalı.

**Eurowinch Otomotiv LTD ŞTİ**

Üçevler Mahallesi Nilüfer Ticaret Merkezi 69. Sok. No :15 Nilüfer 16120 Bursa - TÜRKİYE Tel:+90 224 211 38 42 Fax: +90 224 211 28 87  
Web :www.argevinc.com.tr E-mail: info@argevinc.com.tr Çekirge V.D: 381 031 99 82 Tic.Sic.No: 55395 Mersis No : 0381031998200015

